HERBERT

交換虎口　並列式　下壓結構

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

MC 超精密機械虎鉗

隅 考慮到每個細微角落的親切設計





為工字肋形構造、對虎鉗力大，夾持時所產生的彎

強度.精度

ISO-9001:2008









型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	淨重	毛重	夾持力
VCP-100	100	310	400	95	45	70	110	23	18	**150**	225	25kg	28kg	-
VCP-130	130	410	500	100	50	80	135	23	18	**250**	330	43kg	46kg	-
VCP-160	160	490	580	110	55	85	150	23	18	**300**	385	57kg	60kg	-
VCP-200	200	565	655	120	60	100	220	23	18	**350**	450	97kg	100kg	-

專利號碼 249762
256286



● 內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。

標準附件：
1.把手壹組
2.導正鍵2個，M6x10L螺絲2支
3.虎鉗防屑裝置
4.虎鉗固定塊(4只)

特別附件：
1.特別虎口
2.虎鉗定位器
3.迴轉盤
4.大開口鉗口壹組(LJ)



自身的彎曲抗曲幾乎沒有。

延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的顯微鏡照片

● 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



● 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。