HERBERT



'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

MC 雙板手式角固精密虎鉗

隅 考慮到每個細微角落的親切設計



全新防塵蓋設計.可防止
切削屑所引起的動作不良


較同等級虎鉗有近兩倍的開口.
可輕易夾持較長工件。


超大開口 300mm



較同等級虎鉗鉗口為深.
可確實夾持較高之工件。









強度.精度


● 為垂直肋形構造、對虎鉗力大，夾持時所產生的彎

ISO-9001:2008





四種夾持方使供選用




型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	J2	J3	毛重	淨重	夾持力
MB-100AB	100	400	445	85	45	80	110	23	18	200	230	260	340	27kg	30kg	-
MB-130AB	130	450	495	95	50	85	135	23	18	240	285	320	405	40kg	43kg	-
MB-160AB	160	550	595	100	60	103	200	23	18	300	380	400	500	58kg	61kg	-
MB-200AB	200	600	645	110	65	108	220	23	18	340	438	470	578	87kg	99kg	-

專利號碼 256258




● 內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。



標準附件：
1.把手壹組
2.導正鍵2個,M6x10L螺絲2支
3.虎鉗防屑裝置
4.虎鉗固定塊(4只)


特別附件：
1.特別虎口
2.虎鉗定位器
3.迴轉盤
4.大開口鉗口壹組(LJ)



自身的彎曲抗曲幾乎沒有。




延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的顯微鏡照片

● 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



● 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。