
HERBERT



'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

MC 角固倍力式2,3,4台並列精密虎鉗


隅 考慮到每個細微角落的親切設計


超大開口 300mm



強度. 精度

● 內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。






延性鑄鐵的
顯微鏡照片





延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)

● 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。
由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



● 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。





● 為垂直肋形構造、對虎鉗自身的彎曲抗力大夾持時所產生的彎曲，幾乎沒有。

ISO-9001:2008

倍力 油壓 機械




MPV



MHV



MB



項次	檢　查　事　項	許 可 精 度	備　註
1	虎鉗直立鉗口與底部相互平行度0.02mm以內	0.020mm	-
2	虎鉗"Y"尺寸0.020mm以內	0.020mm	-
3	壹台虎鉗直立與底部之垂直度0.010mm/100mm	0.010/100mm	-

型　號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	夾持力
MPV-100 2S	530	500	30	165	150	500	300	250	250	45	120	4000kgf
MPV-100 3S	530	500	30	165	150	500	150	200	200	45	120	4000kgf
MPV-100 4S	530	650	35	165	150	500	150	200	200	45	125	4000kgf
MPV-130 2S	580	600	35	175	200	550	360	250	250	50	125	4500kgf
MPV-130 3S	580	600	35	175	200	550	180	230	230	50	125	4500kgf
MPV-130 4S	580	750	40	175	200	550	180	230	230	50	130	4500kgf
MPV-160 2S	680	720	45	205	280	650	440	250	250	60	145	5000kgf
MPV-160 3S	680	720	45	205	280	650	220	260	260	60	145	5000kgf
MPV-160 4S	680	900	45	205	280	650	220	260	260	60	145	5000kgf
MPV-200 2S	730	750	50	225	300	700	450	250	250	70	155	5500kgf
MPV-200 3S	730	900	50	225	300	700	300	300	300	70	155	5500kgf
MPV-200 4S	730	1200	50	225	300	700	300	300	300	70	155	5500kgf