
HERBERT




倍力　交換虎口　並列式　下壓結構

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES

MC 超寬定壓式精密倍力虎鉗

隅 考慮到每個細微角落的親切設計






倍力機械增壓系統




0	DIRECT
1	1000kgf
2	2000kgf
3	3000kgf
4	4000kgf
5	5000kgf



● 為工字肋形構造、對虎鉗力大，夾持時所產生的彎

強度. 精度


ISO-9001:2008




型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J1	淨重	毛重	夾持力
VSP-200G	200	590	715	110	55	85	150	23	18	**400**	480	70kg	75kg	5000kgf
VSP-250G	250	665	790	120	60	100	220	23	18	**450**	550	120kg	128kg	5000kgf

專利號碼

184869 201150 249761
256286 249762 300156
德國 201125447
大陸 ZL01231630X




● 內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。



標準附件：
1.把手壹組
2.導正鍵2個, M6x10L螺絲2支
3.虎鉗防屑裝置
4.虎鉗固定塊 (4只)


特別附件：
1.特別虎口
2.虎鉗定位器
3.迴轉盤
4.大開口鉗口壹組 (LJ)



自身的彎曲抗曲幾乎沒有。




延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)



延性鑄鐵的顯微鏡照片

● 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



● 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。