
HERBERT

'LOCK-TIGHT' MACHINE VISES



MC 超精密油壓虎鉗

隅 考慮到每個細微角落的親切設計


新開發專利油壓泵無故障
可輕易得到高夾持力


凹凸結合時為低壓
凸凹分離時為高壓

全新防塵蓋設計.可防止
切削屑所引起的動作不良


較同等級虎鉗有近兩倍的開口.
可輕易夾持較長工件。

較同等級虎鉗鉗口為深.
可確實夾持較高之工件。











● 為垂直肋形構造、對虎鉗力大，夾持時所產生的彎


強度. 精度

ISO-9001:2008






四種夾持方使供選用




型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J_1	J_2	J_3	淨重	毛重	夾持力
MHV-100A	100	400	540	85	45	80	110	23	18	150	230	260	340	32kg	35kg	4000kgf
MHV-130A	130	450	590	95	50	85	135	23	18	200	285	320	405	45kg	48kg	4500kgf
MHV-160A	160	550	690	100	60	103	200	23	18	265	380	400	500	63kg	66kg	5000kgf
MHV-200A	200	600	740	110	65	108	220	23	18	300	438	470	578	92kg	104kg	5500kgf

專利號碼 256258




● 內藏防止上浮機構
夾持時往下方的力亦作動，因此工件及可動體的上浮極小。又本體及固定顎為一體構造，因此可防止鉗體的傾倒。



標準附件：
1.把手壹組
2.導正鍵2個, M6x10L螺絲2支
3.虎鉗防屑裝置
4.虎鉗固定塊(4只)

特別附件：
1.特別虎口
2.虎鉗定位器
3.迴轉盤
4.大開口鉗口壹組(LJ)




自身的彎曲抗曲幾乎沒有。



延性鑄鐵的彈簧(FCD-60)

● 延性鑄鐵適合製造堅韌的精密品。由於採用延性鑄鐵，因此強度較同等級虎鉗強三倍。



延性鑄鐵的顯微鏡照片



● 與工作的常接面及可動體的滑動面，皆有作耐磨耗性優良的熱處理，硬度HRC45度以上。